


Gospel

COLORS BOOK


RADICI
CARPET




Platino 2294



Acciaio 2290



Carbone 2298



Onice 2299



Acquamarina 2270



Bluette 2277

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Stuoia 2233




Ghiaia 2240



Terracotta 2284



Cappuccino 2243



Rosso 2211



Salvia 2221

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.

 EN14041

Specifications and tolerances in according EN 1307

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING RICCIO EFFETTO TONI DI COLORE 1/10"	TUFTED LOOP PILE TONAL EFFECT 1/10"	TUFTED BOUCLÉ À EFFET DE COULEUR 1/10"	GETUFTED SCHLINGE MEHRFARBIG UNGEMUSTERT 1/10"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% NYLON SOLUTION DYED	100% NYLON SOLUTION DYED	100% NYLON SOLUTION DYED	100% NYLON SOLUTION DYED
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M²	STITCHES PER M²	TOUFFES AU M²	KNOTEN M²
± 195000	± 195000	± 195000	± 195000
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 2.7 mm	± 2.7 mm	± 2.7 mm	± 2.7 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 5.2 mm	± 5.2 mm	± 5.2 mm	± 5.2 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 490 g/m²	± 490 g/m²	± 490 g/m²	± 490 g/m²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 1600 g/m²	± 1600 g/m²	± 1600 g/m²	± 1600 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 3	FAMIGLIA TUFTING 3	FAMIGLIA TUFTING 3	FAMIGLIA TUFTING 3



COMFORT: ★☆☆☆☆

BUSINESS WEARABILITY: ★★★

DOMESTIC WEARABILITY: ★★★

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 17
Insulation impact noise ΔLw	23 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,20		

RADICI

CARPET

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

www.radicicarpet.it - info@radicicarpet.it - +39 035 724242

in f Radici Carpet @ radicicarpet